

<b>Kamera</b>	
Przetwornik	2 MP CMOS
Rozdzielczość	<b>1920 × 1080 (2 Mpix, 25/30 FPS)</b>
Czułość	0.01 Lux przy (F1.2, AGC ON), 0 Lux z IR
Migawka	PAL: 1/25 s do 1/50,000 s, NTSC: 1/30 s do 1/50,000 s
Dzień i Noc	ICR
Regulacja kąta	Panorama: 0° do 360°; nachylenie: 0° do 75°; obrót: 0° do 360°
<b>Obiektyw</b>	
Ogniskowa	Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8 mm – 12 mm
Pole widzenia	Poziomo od 111.5° do 33.4°
Mocowanie	Φ14
<b>Oświetlacz</b>	
Zasięg	Do 40 m
<b>Obraz</b>	
Ustawienia	Jasność, odbicie lustrzane, ostrość
Ilość klatek	PAL:1080p przy 25fps NTSC: 1080p przy 30fps
Funkcja Dzień/Noc	Automatyczny, kolor, czarno-biały
Wide Dynamic Range (WDR)	<b>Cyfrowy WDR</b>
AGC	Tak
Funkcje wzmocnienia obrazu	BLC, 2D DNR
<b>Interfejs</b>	
Wyjście wideo	Przełączalne: TVI/AHD/CVI/CVBS
<b>Informacje ogólne</b>	
Materiał	Obudowa obiektywu: Metal Zewnętrzna obudowa: Tworzywo sztuczne
Wymiary	Φ 120 mm × 105.06 mm
Waga	Okolo 450 g
Warunki uruchomienia i pracy	-40 °C to 60 °C Wilgotność do 90% (bez kondensacji)
Język	Polski, angielski
Zasilacz	12 VDC ± 15%
Pobór	Max. 5 W
<b>Certyfikaty</b>	
Stopień ochrony	IP66