

Wideo i dźwięk	
Wejście IP Video	4 kanały do 4 Mpix rozdzielczości
Pasmo wchodzące	40 Mbps
Pasmo wychodzące	60 Mbps
Wyjście HDMI	1 kanał, 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Wyjście VGA	1 kanał, 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Tryb wyjście wideo	Jednoczesne wyjście HDMI i VGA
Dekodowanie	
Format dekodowania	H.265+ /H.265/ H.264+ /H.264
Rozdzielczość nagrywania	4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF
Odtwarzanie synchroniczne	4 kanały
Możliwość dekodowania	4 kanały przy 1080p (25 fps), 2 kanały przy 4 MP (25 fps)
Transmisja	Wideo, Wideo i audio
Sieć	
Zdalne połączenie	16
Protokoły sieci	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP,UPnP™
Interfejs sieci	1, RJ-45 10/100Mbps samoadaptacyjny interfejs ethernet
Interfejs pomocniczy	
SATA	1 interfejs SATA
Pojemność	Do 6 TB
Interfejs USB	Tyłny panel: 2× USB 2.0
Informacje ogólne	
Zasilanie	12 VDC, 1.5 A
Pobór	≤ 10 W
Waga	≤ 1 kg
Wymiary	200 × 200 × 48 mm (7.9" × 8.1" × 1.9")
Warunki pracy	-10° C do +55° C Wilgotność: 10% do 90%
Certyfikaty	
FCC	Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014
CE	EN50130-4, EN 61000-3-2,EN 61000-3-3