

Parametry sieciowe	
Ilość portów	4 porty 10/100 Mbps PoE 1 i port 10/100 Mbps RJ45
Typy portów	port RJ45, full duplex, adaptacyjny MDI/MDI-X
Standard	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Tryb przekierowania	Store and forward
Tryb pracy	Tryb podstawowy, tryb rozszerzony
Porty o wysokim priorytecie	Porty 1 do 2
Porty do transmisji Long-Distance	Porty 1 do 4
Tabela adresu MAC	1 K
Przepustowość	1 Gbps
Szybkość przekazu pakietów	0.744 Mpps
Wewnętrzna pamięć podręczna	448 Kbits
Zasilanie PoE	
Standard PoE	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Złącze zasilania PoE	End-span: 1/2(-), 3/6(+)
	Mid-span: 4/5(+), 7/8(-)
	8-pin: 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-)
Porty PoE	Porty 1 do 4
Zasób mocy PoE	60 W
Maks. moc portu	30 W
PoE Long-Distance	65 W
Funkcja wybierania	
Long Range	Porty 1 do 4: do 300 m; szybkość portu 10 Mbps.
Informacje ogólne	
Obudowa	Metal, brak wentylatora
Waga brutto	0.74 kg
Waga netto	0.2 kg
Wymiary	105 mm × 27.6 mm × 83.1 mm (4.1" × 1.1" × 3.3")

Warunki pracy	-10 °C to 55°C Wilgotność 5% do 95% (bez kondensacji)
Warunki przechowywania	-40 °C to 85 °C Wilgotność 5% do 95% (bez kondensacji)
Zasilacz	48 VDC, 1.35 A
Pobór w stanie spoczynku	5 W
Certyfikaty	
EMC	FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010 +A1: 2015); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016)
Bezpieczeństwo	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013)
Ochrona środowiska	CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)