

ADD-200

Czujka ADD-200 wykrywa zmiany natężenia światła (czujnik zmierzchu) i zmiany temperatury (czujnik temperatury). Przeznaczona jest do pracy w ramach dwukierunkowego systemu bezprzewodowego **ABAX 2**. Czujka jest obsługiwana przez kontrolery **ACU-220** i **ACU-280**, a także retransmiter **ARU-200**.

- czujnik zmierzchu:
 - pomiar natężenia światła w zakresie od 2 lx do 250 lx
 - możliwość wyboru jednego z 16 progów detekcji
 - odporność na krótkotrwałe i przypadkowe zmiany natężenia światła
- czujnik temperatury:
 - pomiar temperatury w zakresie od -30°C do +70°C
 - programowalny próg temperatury
- szyfrowana dwukierunkowa komunikacja radiowa w paśmie częstotliwości 868 MHz (standard AES)
- dywersyfikacja kanałów transmisji – 4 kanały umożliwiające automatyczny wybór tego, który pozwoli na transmisję bez interferencji z innymi sygnałami w paśmie częstotliwości 868 MHz
- zasięg komunikacji radiowej w otwartej przestrzeni: do 2000 m (z ACU-220) / do 1600 m (z ACU-280)
- zdalna aktualizacja oprogramowania czujki
- zdalne konfigurowanie
- dioda LED do sygnalizacji
- opcja „ECO” umożliwiająca wydłużenie czasu pracy na baterii
- kontrola stanu baterii
- obudowa odporna na warunki atmosferyczne i cechująca się dużą wytrzymałością mechaniczną

Wymiary	58 x 115 x 34
Pomiar natężenia światła w zakresie	2...250
Pomiar temperatur w zakresie	-30°C...+70°C
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla ACU-280	do 1600
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla ACU-220	do 2000
Stopień ochrony IP	IP65
Czas rozruchu	5
Dokładność pomiaru temperatury	±1°C
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	III
Oczekiwany czas pracy baterii (w latach)	do 2
Pobór prądu w stanie gotowości	20
Bateria	CR123A 3 V
Pasmo częstotliwości pracy	868,0 ÷ 868,6
Maksymalna wilgotność	93±3%
Masa	95
Maksymalny pobór prądu	12
Zakres temperatur pracy	-30°C...+70°C