

# ASW-200 F

**ASW-200 F** to inteligentna wtyczka, która umożliwia zdalne włączanie i wyłączanie podłączonych urządzeń. Wtyczka przeznaczona jest do pracy w ramach dwukierunkowego systemu bezprzewodowego **ABAX 2/ABAX**.

- sterowanie urządzeniami elektrycznymi o mocy do 2300 W
- szyfrowana dwukierunkowa komunikacja radiowa w paśmie częstotliwości 868 MHz (standard AES)
- dywersyfikacja kanałów transmisji – 4 kanały umożliwiające automatyczny wybór tego, który pozwoli na transmisję bez interferencji z innymi sygnałami w paśmie częstotliwości 868 MHz
- zdalna aktualizacja oprogramowania wtyczki
- zdalne konfigurowanie
- wskaźnik LED do sygnalizacji
  - możliwość prezentowania poboru prądu przez podłączone urządzenie
  - informacja o awarii
  - możliwość całkowitego wyłączenia wskaźnika
  - specjalny przycisk do konfiguracji ustawień wskaźnika
- programowe zabezpieczenie przed przeciążeniem i przegrzaniem

**ASW-200** obsługiwana jest przez:

- **ABAX 2:**
  - kontroler **ACU-220/ACU-280**
  - retransmiter **ARU-200**
- **ABAX:**
  - kontroler **ACU-120/ACU-270**
  - retransmiter **ARU-100**
  - centralę **INTEGRA 128-WRL**

**ASW-200** występuje także w wariantcie z gniazdem sieciowym typu **E (EURO)**.