

# BCS-R4G-1W1L

Przemysłowy Router LTE 4G & 3G.



Indeks: 10550  
GTIN13/EAN13: 5904890705364

URL: <https://bcs.pl/pl/routery-/3170-bcs-r4g-1w1l-5904890705364.html>



## Opis produktu

Przemysłowy Router LTE 4G & 3G, porty 2 × 10/100 Mbps, 1 × WAN + 1 × LAN lub 2 × LAN, slot SIM x 1 (mini SIM-2FF), temperatura pracy -40°C to +70°C, zasilanie 9-48 VDC, metalowa Obudowa 108 x 90 x 26 mm, montaż do podłoża/ściany, DIN.

## Szczegóły produktu

<b>Nazwa Urządzenia</b>	BCS-R4G-1W1L
<b>Linia produktowa</b>	BCS UNIVERSAL
<b>Sieć GSM</b>	4G/3G/2G
<b>Złącze anteny modemu</b>	1×50 Ohm SMA
<b>Gniazdo SIM</b>	1× Mini SIM-2FF
<b>CPU</b>	ARM Cortex-A7, 528 MHz
<b>RAM</b>	128MB DDR3
<b>FLASH</b>	128MB
<b>Montaż</b>	desktop, ściana, szyna DIN
<b>Porty</b>	2×10/100Mbps
<b>Rodzaj portów</b>	1× WAN + 1× LAN lub 2× LAN
<b>Przycisk reset</b>	tak
<b>Diody LED</b>	1× POWER, 1× SYSTEM, 1× SIM, 3× siła sygnału

<b>Protokoły sieciowe</b>	IPv4/IPv6, PPP, PPPoE, SNMP v1/v2c/v3, TCP, UDP, DHCP, RIPv1/v2, OSPF, DDNS, VRRP, HTTP, HTTPS, DNS, ARP, QOS, SNTP, Telnet, VLAN, SSH
<b>VPN</b>	DMVPN, IPsec, OpenVPN, PPTP, L2TP, GRE
<b>Zabezpieczenia</b>	Access Control, DMZ, przekierowanie portów, MAC Binding, SPI Firewalls, ochrona DoS&DDoS, filtrowanie (IP & domeny), IP Passthrough
<b>Zarządzanie</b>	Web, CLI, SMS, połączenie telefoniczne, SNMP v1/v2/v3
<b>AAA</b>	Radius, Tacacs+, LDAP, uwierzytelnianie lokalne
<b>Redundancja komunikacji</b>	VRRP, WAN Failover
<b>Złącze zasilania</b>	2-pin 5.08 mm Terminal Block
<b>Transfer</b>	10/100 Mbps half-duplex, full-duplex
<b>Zasilanie</b>	9-48 VDC
<b>Moc</b>	do 2,2W (standardowo 1,8W)
<b>Zabezpieczenie zasilania</b>	Ochrona przeciwprzepięciowa i przed odwrotną polaryzacją
<b>Warunki pracy</b>	-40°C~+60°C max 95% RH
<b>Waga</b>	271g
<b>Stopień ochrony</b>	IP30
<b>Obudowa</b>	Metal
<b>Wymiary (WxDxH)</b>	108x90x26mm
<b>System operacyjny</b>	Linux Open-WRT
<b>Akcesoria</b>	Zasilacz 12V 1A, 1x antena LTE, uchwyt na szynę DIN